



PTU 80V6 004

Téléalarme pour ascenseurs à raccorder sur le réseau téléphonique analogique :

- conforme aux exigences de la réglementation
- Mise en Sécurité des Ascenseurs Existants
- EN 81-28, Téléalarme pour ascenseurs
- EN 81-70, Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes

Fonctions

- Alarme usager cabine
- Alarme technicien dessus et dessous de cabine (avec modules ADT TA05)

Caractéristiques techniques

- Phonie mains-libres **bidirectionnelle**. Microphone - Haut-parleur
 - Bouton d'appel - Mode d'appel sans alimentation par défaut
 - Entrée bouton externe
 - Pictogrammes lumineux conforme ISO 4190-5 / EN 81-28 / EN 81-70
 - Boucle inductive et son amplificateur conforme EN 60118-4
 - Eclairage de secours piloté par BAS 1206V6
 - Identification de la provenance et du type d'appel*
 - Fin d'alarme à l'aide d'un aimant
 - Appels de test cyclique*
 - Appels techniques (défaut d'alimentation secteur, défaut bouton d'appel, défaut d'alimentation)*
 - Report d'alarme (contact d'information d'appui bouton cabine)
 - Entrée de filtrage d'alarme
 - Programmation locale (clavier) ou à distance
- * Réception sur outils **ORA** ou centrale équipée du protocole **AMPHITECH**

Raccordements

- Alimentation 12 VDC/ 350 mA **BAS 1206V6** avec son information de défaut secteur
- Ligne téléphonique analogique : 1 à 5 **PTU 80** sur ligne du réseau public
- Phonies de dessus et dessous de cabine. 2 prises RJ11 pour **ADT TA05**
- Bouton externe (entrée contact ou tension - 10 à 30 VDC)
- Entrée de filtrage (tension 5 à 40 V AC/DC)
- Report d'alarme (relais CRT 60 VA)

Caractéristiques mécaniques

- Montage en saillie - Pas de découpe en cabine
- 4 vis auto-foreuses pour fixation et 1 perçage Ø 64 mm pour passage de câbles
- Boîtier Zamak façade inox
- Antivandales conforme EN 81-71/A1
- Dimensions H150 x L85 x E20 mm

Options et accessoires

- Alimentation **BAS 1206V6**
- Alarme dessus et dessous de cabine **ADT TA05** (prévoir 2 modules)
- Alarme fond de fosse **PTU 80V2 PIT**
- Interphone machinerie **MACHV2** (pour conformité EN 81-72)
- Interphone priorité Pompiers **POMPV2** (pour conformité EN 81-72)
- Passerelle **GSM AS03xx**
- Outils **ORA**

Garantie

- 2 ans, retour usine

