



### PTU 80V6 103

Téléalarme pour ascenseurs à raccorder sur le réseau téléphonique analogique :

- conforme aux exigences de la réglementation  
**Mise en Sécurité des Ascenseurs Existants**  
**EN 81-28, Téléalarme pour ascenseurs**  
**EN 81-70, Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes**

#### Fonctions

- Alarme usager cabine
- Alarme technicien dessus et dessous de cabine (avec modules **ADT TA05**)

#### Caractéristiques techniques

- Phonie mains-libres **bidirectionnelle**. Microphone - Haut-parleur
- Entrée bouton externe
- Pictogrammes lumineux conforme **ISO 4190-5 / EN 81-28 / EN 81-70**
- Boucle inductive et son amplificateur conforme **EN 60118-4**
- Éclairage de secours piloté par **BAS 1206V6**
- Identification de la provenance et du type d'appel\*
- Fin d'alarme à l'aide d'un aimant
- Appels de test cyclique\*
- Appels techniques (défaut d'alimentation secteur, défaut bouton d'appel, défaut d'alimentation)\*
- Report d'alarme (contact d'information d'appui bouton cabine)
- Entrée de filtrage d'alarme
- Programmation locale (clavier) ou à distance

\* Réception sur outils **ORA** ou centrale équipée du protocole **AMPHITECH**

#### Raccordements

- Alimentation 12 VDC/ 350 mA **BAS 1206V6** avec son information de défaut secteur
- Ligne téléphonique analogique : 1 à 5 **PTU 80** sur ligne du réseau public
- Phonies de dessus et dessous de cabine. 2 prises RJ11 pour **ADT TA05**
- Bouton externe (entrée contact ou tension - 10 à 30 VDC)
- Entrée de filtrage (tension 5 à 40 V AC/DC)
- Report d'alarme (relais CRT 60 VA)

#### Caractéristiques mécaniques

- Montage en bandeau - *Façade inox 2 mm*
- Antivandales conforme **EN 81-71/A1**
- Dimensions H180 x L110 X E20 mm

#### Options et accessoires

- Alimentation **BAS 1206V6**
- Alarme dessus et dessous de cabine **ADT TA05** (prévoir 2 modules)
- Alarme fond de fosse **PTU 80V2 PIT**
- Interphone machinerie **MACHV2** (pour conformité EN 81-72)
- Interphone priorité Pompiers **POMPV2** (pour conformité EN 81-72)
- Passerelle **GSM AS03xx**
- Outils **ORA**

#### Garantie

- 2 ans, retour usine



Conception & Fabrication  
Françaises