

TA80-K40

Kit de Tele-alarme de ascensores para a rede telefónica



TA80

+



ALIM 1512

+



ADV8A 1FI4

+



TA05

TA80

- Conforme EN 81-28:2018 :
 - Comunicação bidirecional
 - Identificação do local de chamada
 - Chamada do teto da cabina
 - Chamada de fim de alarme
 - Teste cíclico
 - Gestão total da bateria integrada - **Autonomia mínima de 1h**
- Colocação em serviço simplificada e programação do produto por guia vocal
- STI > 0,75 : Volume sonoro e inteligibilidade da fala conforme a Norma EN 60268-16
- 3 leds para visualização do estado do produto

ALIM 1512

- Fonte de alimentação 15 V, 1.2 A - *Cabo de alimentação incluído*

ADV8A 1FI4 módulo de cabina para montagem de superfície

- Altifalante e microfone para a comunicação na cabina
- Botão de alarme de cabina e pictogramas
- Laço indutivo integrado
- Iluminação de emergência
- Ligação ao botão existente *Cabo incluído (3 m)*
- Cabos de ligação ao módulo transmissor no teto da cabina *Incluídos (3 m)*

TA05

- Altifalante, microfone e botão de alarme para debaixo da cabina - *Cabo incluído (5 m)*

