



TA80 PIT01A

Módulo de llamada del técnico para el foso

Acoplado a una tele-alarma **PTU 80Vx** o **TA80 AMPHITECH**

Características

- Botón de llamada para el técnico
- Comunicación "manos-libres" full-duplex
- De 1 a 4 números de llamadas de voz
- 1 número para la llamada de prueba cíclica
- 1 número de llamada de batería baja
- De 1 a 8 módulos acoplados a las telealarmas **PTU 80Vx** o **TA80 AMPHITECH** (Consúltenos).

Conexiones

- **Línea telefónica:** un par a conectar en paralelo a la línea telefónica de la telealarma **PTU 80Vx** o **TA80 AMPHITECH** existente, (sección mínima 0,6 mm², apantallado).
- **Alimentación:** conexión a una fuente de alimentación de 10 a 30 VDC, 180 mA (Ver opciones y periféricos).

Opciones y productos periféricos

- **BAS 1202 AMPHITECH** - Fuente de alimentación de respaldo 12 VDC - 200 mA
Conforme la Norma EN 81-28: 2003
- **BAS 1206 C02 AMPHITECH** - Fuente de alimentación de respaldo 12 VDC - 600 mA
Conforme la Norma EN 81-28: 2018- Control del estado de la batería + Control del estado de la alimentación

Dimensiones

