

TA80-K51

Kit de Tele-alarma de ascensor para la red telefónica



TA80 + ALIM 1512 + HPM V5A2 + IAT 02V5 + TA05

TA80

- Conforme con la Norma EN 81-28:2018
 - Comunicación bidireccional
 - Identificación de la ubicación de la llamada
 - Llamada del techo de cabina
 - Llamada de fin de alarma
 - Prueba cíclica
 - Gestión completa de la batería integrada - **Autonomía mínima de 1h**
- Puesta en marcha y configuración del producto simplificados por guía vocal
- STI > 0,75 : Volumen de sonido y inteligibilidad de la voz según la Norma EN 60268-16
- 3 leds para visualización del estado del producto

ALIM 1512

- Fuente de alimentación 15 V, 1.2 A - *Cable de alimentación incluido*

HPM V5A2 para integración en la botonera

- Altavoz y micrófono para la comunicación en la cabina
- Amplificador de bucle inductivo integrado
- Polarización universal de pictogramas y del alumbrado de emergencia - *Cable incluido 1 m*
- Entrada aislada para el botón - *Cable incluido 60 cm*

IAT 02V5 módulo de cabina para empotrar

- Antena del acoplador acústico

TA05

- Teléfono y botón de alarma debajo de la cabina - *Con cable incluido (5 m)*

