

TA80-K49

Kit Téléalarme Ascenseur sur réseau téléphonique



TA80 + ALIM 1512 + PAT02 + HPM V5A2 + D701 + TA05

TA80

- Conformité EN 81-28:2018 :
 - Communication bidirectionnelle
 - Identification du lieu d'appel
 - Appel du toit de cabine
 - Appel de fin d'alarme
 - Test cyclique
 - Gestion complète de la batterie intégrée - **1h d'autonomie minimum**
- Mise en service simplifiée et adressage du produit par guide vocal
- STI > 0,75 : Volume sonore et intelligibilité de la parole selon Norme EN 60268-16
- 3 leds de visualisation de l'état du produit

ALIM 1512

- Alimentation 15 V, 1.2 A - *Cordon secteur fourni*

PAT02

- Boucle inductive externe toit de cabine

HPM V5A2 pour intégration boîte à boutons

- Haut-parleur et microphone pour la phonie en cabine
- Amplificateur de boucle inductive intégré
- Polarisation universelle des pictogrammes et de l'éclairage de secours - *Câble fourni 1 m*
- Entrée bouton isolée - *Câble fourni 60 cm*

D701 pour bandeau neuf

- Affichage des pictogrammes (*Plan de découpe N°D000 0773*)

TA05

- Phonie et bouton d'alarme dessous de cabine - *Fourni avec câble (5 m)*



Conception & Fabrication
Françaises